

MIRELON® Samolepící dilatační páska

Samolepící dilatační páska MIRELON® je měkká a pružná páska z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou opatřená samolepící vrstvou.

Vzhledem ke své tloušťce může sloužit jako těsnění oken, dveří, lze jí využít při montážích a opravách klimatizací, při dodatečné izolaci oken, při izolaci ventilů, tvarovek či při uzavírání a přelepování spojů nelaminovaných termoizolačních trubíc. Je tedy ideálním materiálem pro novostavby, adaptace a rekonstrukce.

Vlastnosti

- + šíře 2 nebo 4 cm (možnost výroby v širších dle požadavků zákazníka)
- + návin 25 nebo 50 m

MIRELON® Samolepící dilatační páska – Fyzikální vlastnosti

parametr	značka	jednotka	hodnota	zkušební metoda, protokol
tloušťka	-	mm	2-5	
stlačitelnost	K	%	7,1	CSI Zlín, č. 216/07
pružnost	ϵ	%	69	CSI Zlín, č. 216/07
trvalá deformace	δ	%	2,2	CSI Zlín, č. 216/07
kročejový útlum	ΔL_w	dB	23	ČSN EN ISO 140-8
stálost tvaru [při 23°C a 2kNm ²]		%	15	
kročejová neprůzvučnost	$L_{n,w}$	dB	79	ČSN EN ISO 717-2
součinitel tepelné vodivosti [10 °C]	λ	W/m.K	0,046	ISO 8302
číslo odporu difúze vodní páry	μ	-	2247	ČSN EN ISO 12572
objemová hmotnost	-	kg/m ³	25 ± 5	ČSN EN ISO 845
nasákavost	-	kg/m ²	max. 0,05	ČSN EN 13 472
odolnost	Protí vlhkosti, kyselinám, louhům, ropným látkám atd.			